



Быстро
застывает



Водонепрони-
цаемый



Эластичный



Долговечный



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

герметизация швов ванн, душевых кабин, раковин и другой сантехники во влажных зонах и зонах с конденсатом, вокруг столешниц и ламината, а также в металлических, деревянных и ПВХ конструкциях, оконных рамах для защиты швов от атмосферных воздействий.

ПОВЕРХНОСТИ НАНЕСЕНИЯ:

металл, стекло, пластик, керамическая плитка, мозаика, краска.

СОСТАВ:

силиконовый полимер, алифатические углеводороды, наполнители, вулканизирующий агент, активаторы адгезии, антигрибковые и другие функциональные добавки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Температура нанесения	от +5°C до +40°C
Температура эксплуатации	от -40°C до +100°C
Плотность	1.01±0,01 г/см ³
Время до отлипа	~ 10–15 мин.
Скорость отверждения	2 мм / 24 часа
Твердость (по Шору А)	24 ± 3
Удлинение при разрыве	> 460%

*Технические данные являются приблизительными значениями при температуре воздуха 20°C и относительной влажности 65%.

ЦВЕТ:



прозрачный




белый


СРОК ГОДНОСТИ:

24 месяца при соблюдении условий хранения.

УПАКОВКА:



260 мл.



12 шт.

