



ABC 800

SILICONE SEALANT

ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Герметик силиконовый универсальный - однокомпонентный герметик с системой отверждения ацетокси, герметик подходит для большинства гладких и непористых материалов. Этот продукт содержит противогрибковый состав для предотвращения роста плесени в помещениях с повышенной влажностью.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Эластичный
 - Быстрое отверждение - низкий уровень загрязнения
 - 15% подвижность шва
 - Низкая вязкость для быстрого нанесения
 - Сертифицирован в соответствии с европейским стандартом EN15651 для фасадных и санитарных работ
- Стандарт EN 15651-1 F-EXT-INT

ОСНОВА:

Силикон.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Герметизация алюминия и металла. Герметизация вокруг ванн, душевых кабин, раковин и другой сантехники. В качестве клея для крепления облицовок из ПВХ, облицовки панелей. Герметизация столешниц и ламината.

Важно! Перед нанесением стекло, металл и алюминий следует очистить с помощью очистителя на основе растворителя для обеспечения оптимальной адгезии. Не использовать для поверхностей, которые могут выделять масла, растворители или пластификаторы. Не использовать на битуме или асфальте.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Химическая база	Силикон
Механизм отверждения	Влага воздуха
Плотность	0,97 ± 0,03 gr/cm ³
Открытое время полимеризации	20±5 min. (23°C, % 50 R.H)
Время полимеризации	2mm/24 hours (23 °C , % 50 R.H)
Температура нанесения	+5°C to + 40°C
Термостойкость	от -30°C до +100°C
Твердость по Шору А	20, DIN 53 505 (N/mm ²)
Эластичность	>400%

**Технические данные являются приблизительными значениями при температуре воздуха 20°C и относительной влажности 65%.*

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ:

12 месяцев с даты изготовления в сухом прохладном месте при температуре от +5°C до 25°C.


ЦВЕТ:



УПАКОВКА:



280 мл.



24 шт.

