



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для широкого спектра строительных и ремонтных работ: установка оконных и дверных блоков, подоконников, крепление стеновых панелей, герметизации щелей, пустот, тепло- и шумоизоляции швов и т. д.

Высококачественная полиуретановая монтажная пена Greenest обеспечивает равномерный, стабильный выход и идеальную мелкопористую структуру, обладает высокой адгезией к большинству строительных материалов, таких как: бетон, кирпич, штукатурка, дерево, пластик, за исключением полиэтилена, полипропилена и фторопласта.

ПОВЕРХНОСТИ НАНЕСЕНИЯ:

бетон, кирпич, штукатурка, дерево, пластик, за исключением полиэтилена, полипропилена и фторопласта.

СОСТАВ:

4,4-дифенилметандиизоцианат, диметиловый эфир, пропан-бутан, полиольный компонент.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Увеличенный выход пены	До 65 л
Структура на срезе	Мелкопористая однородная
Низкое вторичное расширение	15-30%
Время образования поверхностной пленки до	10 мин*
Время первичной обработки до	25 мин**
Время полной полимеризации	24-48 ч
Плотность	10-20 кг/м ³
Температура окружающей среды	от 0°C до +35°C
Температура баллона	от +15°C до +30°C
Термостойкость отвердевшей пены	от -40°C до +90°C

*При температуре +23°C и относительной влажности 50%.

**При температуре окружающей среды не ниже 0°C.

ЦВЕТ:




белый


СРОК ГОДНОСТИ:

24 месяца при соблюдении условий хранения.

УПАКОВКА:



1000 мл.



12 шт.