



Долговечный



Быстросохнущий



Для наружных
и внутренних
работ



Высокая
адгезия



Пластичный



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

для герметизации и склеивания всех видов кровельных материалов при обновлении и ремонте кровельных покрытий: устранение течей между перекрывающимися деталями, заделка трещин в мембранных покрытиях, рубероиде, щелей в бетоне, стенах, штукатурке. Пригоден для герметизации коньков крыш, скатных кровель, дренажных и сточных труб, вентиляционных выводов, элементов водостока.

ПОВЕРХНОСТИ НАНЕСЕНИЯ:

листовой металл, жель, алюминий, медь, латунь, бетон, керамика, штукатурка, черепица, кирпич.

СОСТАВ:

полимер модифицированный битум, растворители (смесь углеводородов), модифицирующие добавки, наполнитель.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Температура нанесения	от +5°C до +40°C
Температура эксплуатации	от -30°C до +90°C
Плотность	1.7 гр/см ³

*Технические данные являются приблизительными значениями при температуре воздуха 20°C и относительной влажности 65%.

ЦВЕТ:



черный

СРОК ГОДНОСТИ:

24 месяца при соблюдении условий хранения.

УПАКОВКА:



260 мл.



12 шт.

