



Быстрое
отверждение
24 часа



Не
трескается



Долговечный



Не содержит
асбеста

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

герметизация швов и пустот при установке каминов, печей, барбекю, грилей, кухонных плит. Ремонт и герметизация трещин, стыков соединений в каминах, печах и дымоходах, ремонт выхлопных систем автомобилей и мотоциклов.

ПОВЕРХНОСТИ НАНЕСЕНИЯ:

бетон, шамотный кирпич, природный камень, стекло, чугун, сталь.

СОСТАВ:

полисиликат.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Образование поверхностной пленки	3-4 мин.
Скорость отверждения	2 мм / 24 часа
Плотность	2,04 г/см ³
Скорость экструзии (2 bar, Ø3mm)	30-40 г/мин.
Твердость (по Шору А)	до нагревания 75±5
Подвижность шва (ISO 11 600)	± 0%
Термостойкость после отверждения	кратковременно до 1500 °С

*Технические данные являются приблизительными значениями при температуре воздуха 20°C и относительной влажности 65%.

ЦВЕТ:



черный


СРОК ГОДНОСТИ:

24 месяца при соблюдении условий хранения.

УПАКОВКА:



260 мл.



12 шт.

