



Пожаробезопасный



Высокая адгезия к пористым материалам



Паропроницаемый



Устойчив к УФ-излучению



Не содержит растворителей



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для строительных и общих ремонтных работ внутри зданий: заделка трещин, зазоров, неровностей, мелких дефектов, особенно на пористых поверхностях. Герметизация монтажных швов оконных рам и дверных проемов, лестниц, подоконников, в том числе и поверх монтажной пены, а так же при установке плинтусов, реставрации деревянных полов, ремонте мебели и заделке межплиточных швов.

ПОВЕРХНОСТИ НАНЕСЕНИЯ:

бетон, кирпич, штукатурка, гипсокартон, дерево, ПВХ, металл.

СОСТАВ:

полиакрилат.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Температура эксплуатации	От -30°C до +75 °C
Температура нанесения	От +5°C до +30 °C
Плотность	1,60-1,70 г/см ³
Сухая поверхность 23 C/ 50% гН	15-35 мин.
Время полного высыхания	2-3 мм/24 ч.
Эластичность	+/- 10%
Содержание сухих веществ	85%
Уменьшение объема	< 10%

*Технические данные являются приблизительными значениями при температуре воздуха 20°C и относительной влажности 65%.

ЦВЕТ:



белый


СРОК ГОДНОСТИ:

24 месяца при соблюдении условий хранения.

УПАКОВКА:



260 мл.



12 шт.

